

Hn1
Tr1
Ł1
Tr2
Ł2
W1
Ł3
-30°
90°
X=5726388.12 Y=7397285.82
X=5726381.00 Y=7397287.07
X=5726369.28 Y=7397282.89 X=5726368.91 Y=7397283.91
X=5726391.44 Y=7397304.88 X=5726391.55 Y=7397305.55
X=5726387.11 Y=7397306.30
Rura przewiertowa ø160, L=6.5m
Rura przewiertowa ø180, L=4.0m
1:100
1:500
Trójnik redukcyjny żeliwny kołnierzowy 100/80
Proj. połączenie z przewodem ø90, Rz.o.=193.78
Proj. zasuwa liniowa żeliwna kołnierzowa DN 80
Skrzyżowanie z proj. telek ø50, Rz.o.=194.28
Skrzyżowanie z proj. kan deszcz ø315, Rz.d.=193.96
Łuk gięty Zał.= -30°
Trójnik równoprzelotowy żeliwny kołnierzowy 80/80 Zał.= 90°
Hydrant nadziemny
Proj. połączenie z przewodem ø110, Rz.o.=193.79
Kolano żeliwne kołnierzowe DN 100/ 90°
kolano żeliwne kołnierzowe DN 100/ 90°
Proj. zasuwa liniowa żeliwna kołnierzowa DN 100
Skrzyżowanie z proj. kan deszcz ø200, Rz.d.=194.13
Skrzyżowanie z proj. kan deszcz ø200, Rz.d.=194.23
Skrzyżowanie z proj. kan deszcz ø200, Rz.d.=194.58
Skrzyżowanie z proj. kan deszcz ø200, Rz.d.=194.58
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
Tr1
185.00 m n.p.m.
W1
185.00m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
195.28 195.28 195.28 195.28 195.28 195.28
195.44 195.38 195.41 195.43 195.44 195.60 195.89 195.91 196.04 196.26
RZĘDNA OSI PRZEWODU
193.78 193.79 193.80 193.80 193.84 193.84
193.79 193.79 193.82 193.84 193.85 194.03 194.17 194.17 194.31 194.46
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
1.50 1.49 1.48 1.48 1.44 1.44
1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.64 1.63 1.63 1.62 1.62
SPADKI, DŁUGOŚCI
0.3%
20.76m
0.3% 0.7%
0.68m
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ø90 L=20.76m
110x6,6 PE
100 RC
KĄTY POZIOME
-29.6°
89.7°
90.0°
90.0°
ODLEGŁOŚCI
0.00 4.06 6.16 7.23 19.67 20.76
7.23 12.44 1.09
0.00 0.68 5.19 7.84 9.11 53.97 55.16
0.68 4.51 112.72
0
Tr1
Ł1
Tr2
Hn1
W1
Ł2
Ł3
P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: Gliniana wodociąg Projekt: wod gliniana


Ł4
Tr3
90°(K1)(90°)
-8°
(0°)
Ł5
-15°
Tr4
90°(K1)
X=5726405.78
Y=7397417.46
X=5726405.91
Y=7397423.87
X=5726406.87
Y=7397472.39
X=5726393.13
Y=7397527.46
Skrzyżowanie z proj. kan deszcz ø200, Rz.d.=195.01
Skrzyżowanie z proj. kan deszcz ø200, Rz.d.=195.06
Łuk gięty
Zał.= -8°
Trójnik redukcyjny żeliwny kołnierzowy 150/80
Proj. połączenie z przewodem Hn2 ø80, Rz.o.=194.66
Skrzyżowanie z proj. kan deszcz ø315, Rz.d.=195.22
Łuk gięty
Zał.= -15°
Trójnik redukcyjnykołnierzowy 150/80
Proj. połączenie z przewodem Hn3 ø80, Rz.o.=195.40
196.31
196.32
196.45
196.42
196.45
196.52
196.59
196.60
196.92
197.16
197.32
197.32
197.53
197.50
197.60
194.48
194.49
194.55
194.61
194.66
194.76
194.86
194.91
195.12
195.26
195.37
195.40
195.49
195.54
195.60
1.61
1.61
1.61
1.61
1.60
1.57
1.54
1.53
1.46
1.51
1.55
1.56
1.58
1.60
1.62
0.95%
123.64m
0.5%
48.53m
160 x9,5 PE 100 RC L=497.43m
-8.4°
0.03°
-15.1°
-0.05°
99.30
99.98
117.90
6.41
124.32
135.25
48.53
172.85
56.75
229.60
100.23
1
2
Ł4
Tr3
Ł5
Tr4


Ł6
Ł7
Tr5
Ł8
2°
3°
90°(K1)
(0°)
-4°
X=5726368.78
Y=7397624.69
X=5726364.42
Y=7397645.35
X=5726362.88
Y=7397655.38
X=5726360.49
Y=7397670.49
Rura przewiertowa
Ø250, L=20.0m
Skrzyżowanie z istn. gaz Ø400, Rz.o.=196.67
Trójnik redukcyjny żeliwny kołnierzowy 150/80
Proj. połączenie z przewodem Hn4 Ø80, Rz.o.=196.03
Zał.= 2°
Zał.= 3°
Zał.= -4°
197.82
197.70
197.74
197.86
197.85
197.76
197.70
197.29
197.70
197.66
197.70
197.57
197.53
195.74
195.81
195.88
195.94
195.95
195.99
196.03
196.01
196.01
195.99
195.97
195.96
195.94
1.67
1.69
1.71
1.74
1.74
1.77
1.67
1.28
1.28
1.30
1.32
1.33
1.35
0.4%
156.99m
31.26m
0.1%
2.1°
3.2°
-0.29°
-4.2°
329.83
330.03
340.30
350.95
361.09
376.40
21.12
10.14
15.31
101.59
3
4
Ł6
Ł7
Tr5
Ł8


ZL1
Ł11
Ł9
Ł10
Hn2
Hn3
Hn4
Tr3
Tr4
Tr5
90°(90°)
90°
90°
46°
-9°
X=5726337.19
Y=7397769.38
X=5726330.85
Y=7397784.91
X=5726328.87
Y=7397786.85
X=5726405.91
Y=7397423.87
X=5726406.90
Y=7397423.85
X=5726393.13
Y=7397527.46
X=5726394.60
Y=7397527.83
X=5726362.88
Y=7397655.38
X=5726364.55
Y=7397655.63
Rura przewiertowa
Ø225, L=6.0m
Trójnik redukcyjny żeliwny kołnierzowy 150/80
Proj. połączenie z przewodem Wł 160 x9,5 PE 100 RC, Rz.o.=194.66
Hydrant nadziemny
Trójnik redukcyjny żeliwny kołnierzowy 150/80
Proj. połączenie z przewodem Wł 160 x9,5 PE 100 RC, Rz.o.=195.40
Hydrant nadziemny
Trójnik redukcyjny żeliwny kołnierzowy 150/80
Proj. połączenie z przewodem Wł 160 x9,5 PE 100 RC, Rz.o.=196.03
Hydrant nadziemny
Łuk gięty
Zał.= -9°
Łuk gięty
Zał.= -45°
Łuk gięty
Zał.= 46°
Zasuwa liniowa
Istn. zasuwa liniowa
Hn2
185.00m
n.p.m.
Hn3
185.00m
n.p.m.
Hn4
185.00m
n.p.m.
197.48
197.29
197.29
197.29
197.31
197.30
197.31
197.48
197.57
195.92
195.91
195.91
195.91
195.91
195.90
195.89
195.89
195.89
1.37
1.38
1.38
1.39
1.39
1.40
1.42
1.59
1.68
137.01m
-9.0°
-45.0°
46.0°
477.99
479.29
485.29
16.78
494.77
496.91
2.14
1.19
498.11
196.45
196.45
194.66
194.95
1.60
1.50
29.7%
1.00m
Ø80
90.0°
0.00
1.00
1.00
0
197.32
197.32
195.40
195.82
1.56
1.50
27.64%
1.51m
Ø80
89.8°
0.00
1.51
1.51
0
197.70
197.70
196.03
196.20
1.67
1.50
10.18%
1.69m
Ø80
89.8°
0.00
1.69
1.69
0
Ł9
Ł10
Ł11
ZL1
Tr3
Hn2
Tr4
Hn3
Tr5
Hn4

Połączenie nowowybudowanego wodociągu w Grodzisku z wodociągiem w ul. Glinianej w Rzgowie w gm. Rzgów

Inwestor	Gmina Rzgów Plac 500-lecia 2 , 95-030 Rzgów	
Projektant	mgr inż. Maria Hetman-Nagańska upr proj. 241/94/WŁ	Data: 11/19r
Temat:	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Glinianej w Rzgowie na działkach o numerach 1754/1, 1754/2, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1793/1, 1793/2, 2087	Skala: 1:500
Nazwa Rysunku	Profil wodociągu	Rys nr 2