

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozpieracz kolumnowy

Dane techniczne:

Siła rozpierania / skok tłoka, tłok 1:127 kN / 387 mm

Siła rozpierania / skok tłoka, tłok 2:60 kN / 363 mm

Długość w stanie złożonym: max. 597 mm

Długość w stanie rozłożonym: max. 1347 mm

Wymiary: szer. x wys.:135 x 313 mm

Waga ok.:19 kg (bez akumulatora)

Przenośny system oświetleniowy

Specyfikacja produktu

Jasność min. 3000 lumenów

Parametry

Źródło światła: diody LED (6 sztuk)

Ilość głowic: 1

Żywotność diód: min. 50000 godzin

Moc światła: 1500-3000 lumenów

Kąt świecenia: 125°

Kąt obrotu głowicy: 360°

Tryb i czas pracy

Ilość trybów: 3

Min. moc światła: 1500 lumenów

Max. moc światła : 3000 lumenów

Czas pracy min.: 8 godzin

Możliwość użycia trybu stroboskop

Zasilanie: akumulator

Rodzaj akumulatora: żelowy

Czas ładowania: 300 minut

Napięcie: 12V

Gniazdo ładowarki do zastosowania w samochodzie

Waga: max. 10,5 kg

Długość kabla głowicy: min. 35 cm

Gwarancja: 6 lat na akumulatory

Kamera termowizyjna

Specyfikacja produktu

Kamera typu TIC 4.1

Komplet baterii (2 sztuki)

Ładowarka 230 V

Pasek na szyję i 2 paski boczne

Walizka

Wyświetlacz 4" LCD /76.800 pikseli

Rozdzielczość sensora 384x288

Zakres temperatury od -40°C do 1150°C

Czas pracy: do 8 h bez funkcji nagrywania, do 6 h z nagrywaniem

Waga kamery gotowej do pracy: do 1 kg

Gwarancja: 5 lat