

Załącznik nr 2 do SIWZ

....., dnia

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. „Zakup i dostawa 2 szt. posypywarek ciągnikowych do zimowego utrzymania dróg” spełniający polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z oznakowaniem zewnętrznym:

L p	min. Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego	Parametry techniczne oferowanego sprzętu (wypełnia Wykonawca) tak/nie
1	Dopuszczalna masa całkowita 5160 kg	
2	Ładowność 3800 kg	
3	Masa własna 1360 kg	
4	Pojemność ładunkowa 3 m ³	
5	Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 3300 mm	
6	Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 1386 mm	
7	Wysokość skrzyni załadunkowej 815 mm	
8	Wysokość powierzchni zasypowej 1950 mm	
9	Zawieszenie sztywne	
10	Obciążenie oka dyszla 1000 kg	
11	Ogumienie 11,5/80-15,3	
12	Prędkość konstrukcyjna 40 km/h	
13	Szerokość taśmy mechanizmu podającego 800 mm	
14	Ilość tarcz adaptera rozsypującego 2 szt	
15	Maksymalne obroty adaptera rozsypującego 150 obr/min	
16	Szerokość rozsypywania 1800-2800 mm	
17	Zapotrzebowanie mocy ciągnika 60 KM	
18	Ciężnienie instalacji hydraulicznej 16 MPa	
19	Minimalna wydajność instalacji hydraulicznej ciągnika 32l/min	
20	Stalowa skrzynia ładunkowa z gumowym przenośnikiem podłogowym	

21	Sito skrzyni ładunkowej z podporą serwisową	
22	Przykręcana nadstawa skrzyni o wysokości 200mm(do T132)	
23	Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili zamkniętych	
24	Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika	
25	Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm	
26	Rodzaj podpory dyszla: prosta ze składanym kółkiem stalowym	
27	Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa	
28	Napęd taśmowy mechanizmu podającego –silnik hydrauliczny	
29	Napęd tarcz adaptera rozsypującego – silniki hydrauliczne	
30	Sterowanie prędkością posuwu taśmy podającej – płynne zaworem hydraulicznym	
31	Postojowy hamulec ręczny z korbą	
32	Błotniki kół	
33	Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV	
34	Kolorystyka malowania podwozia czarny RAL9005	
35	Kolorystyka malowania nadwozia pomarańczowy RAL2008	
36	Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach	
37	Plandeka sznurowana	

..... dnia

.....
 (podpis Wykonawcy lub upoważnionego
 przedstawiciela Wykonawcy)