

Zamawiający:

Gmina Rzgów
Urząd Miejski w Rzgowie
Pl. 500-lecia 22
95-030 Rzgów

Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzgów

Opis przedmiotu zamówienia:

Część 3: Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu

Lp	Urządzenie	Ilość	Opis
1	Wyciąg i krzesło	1 kpl.	Przedmiotowy zestaw ma być bezobsługowym urządzeniem odpornym na warunki atmosferyczne i zbudowany z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchome rury stalowe - pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium - nakładka żeliwna - siedziska i oparcia ze stali - siedziska ruchome - uchwyty i ręczki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte: PN-EN 16630:2015, Instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
2	Biegacz i orbitrek	1 kpl.	Przedmiotowy zestaw ma być bezobsługowym urządzeniem odpornym na warunki atmosferyczne i zbudowany z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchome rury stalowe - pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium - nakładka żeliwna - siedziska i oparcia ze stali - siedziska ruchome - uchwyty i ręczki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne

			Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte: PN-EN 16630:2015, Instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
3	Prasa nożna i wioślarz	1 kpl.	Przedmiotowy zestaw ma być bezobsługowym urządzeniem odpornym na warunki atmosferyczne i zbudowany z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchowe rury stalowe - pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium - nakładka żeliwna - siedziska i oparcia ze stali - siedziska ruchome - uchwyty i ręczki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte: PN-EN 16630:2015, Instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
4	Kosz na śmieci	1 szt.	w całości wykonany ze stali, ocynkowany i malowany podwójnie proszkowo pokrywa stalowa
5	Tablica informacyjna	1 szt.	- konstrukcja ze stali, ocynkowanej i malowanej podwójnie proszkowo - wysokość tablicy w przedziale 180-200cm - szerokość tablicy w przedziale 70-100 cm
	Transport i montaż ww. urządzeń		Dostawa wraz z montażem kompletu urządzeń

Część 4: Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie

Lp	Urządzenie	Ilość	Opis
1	Wyciąg i krzesło	1 kpl.	Przedmiotowy zestaw ma być bezobsługowym urządzeniem odpornym na warunki atmosferyczne i zbudowany z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchowe rury stalowe - pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium

			- nakładka żeliwna - siedziska i oparcia ze stali - siedziska ruchome - uchwyty i ręczki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte: PN-EN 16630:2015 Instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
2	Biegacz i orbitrek	1 kpl.	Przedmiotowy zestaw ma być bezobsługowym urządzeniem odpornym na warunki atmosferyczne i zbudowany z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchome rury stalowe - pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium - nakładka żeliwna - siedziska i oparcia ze stali - siedziska ruchome - uchwyty i ręczki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte: PN-EN 16630:2015 Instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
3	Prasa nożna i wioślarz	1 kpl.	Przedmiotowy zestaw ma być zbudowany z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchome rury stalowe - pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium - nakładka żeliwna - siedziska i stopki ze stali - siedziska ruchome - uchwyty i ręczki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem

			Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa Przedmiotowy zestaw ma być bezobsługowym urządzeniem odpornym na warunki atmosferyczne i zbudowany z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchome rury stalowe - pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium - nakładka żeliwna - siedziska i oparcia ze stali - siedziska ruchome - uchwyty i rączki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte: PN-EN 16630:2015 Instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej zawarte w normie PN-EN 16630:2015
4	Tablica z regulaminem	1 kpl.	- konstrukcja ze stali, ocynkowanej i malowanej podwójnie proszkowo - wysokość tablicy w przedziale 180-200cm - szerokość tablicy w przedziale 70-100 cm
5	Kosz na śmieci	1 szt.	w całości wykonany ze stali, ocynkowany i malowany podwójnie proszkowo - pokrywa stalowa
6	Transport i montaż ww. urządzeń		Dostawa wraz z montażem kompletu urządzeń

Część 5: Budowy siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej w Guzowie

Lp	Urządzenie	Ilość	Opis
1	orbitrek	1 szt.	bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i zbudowane z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchome rury stalowe - podstopnice i śruby ze stali nierdzewnej, - uchwyty i rączki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane podwójnie

			proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 Instrukcja użytkowania trwale zamieszczona na konstrukcji nośnej
2	rowerek	1 szt.	bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i zbudowane z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchowe rury stalowe - podstopnice i śruby ze stali nierdzewnej, - siedziska i oparcia z płyty HDPE, antypoślizgowej, odpornej na warunki atmosferyczne w kolorze szarym, - siedzisko ruchome - uchwyty i rączki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 Instrukcja użytkowania trwale zamieszczona na konstrukcji nośnej
3	Wyciąg górny	1 szt.	bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i zbudowane z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchowe rury stalowe - podstopnice i śruby ze stali nierdzewnej, - siedzisko i oparcie z płyty HDPE, antypoślizgowej, odpornej na warunki atmosferyczne w kolorze szarym, - uchwyty i rączki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 Instrukcja użytkowania trwale zamieszczona na konstrukcji nośnej
4	Wyciskanie siedząc	1 szt.	bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i zbudowane z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchowe rury stalowe - podstopnice i śruby ze stali nierdzewnej, - siedzisko i oparcie z płyty HDPE, antypoślizgowej, odpornej na

			warunki atmosferyczne w kolorze szarym, - uchwyty i ręczki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 Instrukcja użytkowania trwale zamieszczona na konstrukcji nośnej
5	Prasa nożna	1 szt.	beobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i zbudowane z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchowe rury stalowe - podstopnice i śruby ze stali nierdzewnej, - siedziska i oparcia z płyty HDPE, antypoślizgowej, odpornej na warunki atmosferyczne w kolorze szarym, - siedzisko ruchome - uchwyty i ręczki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 Instrukcja użytkowania trwale zamieszczona na konstrukcji nośnej
6	wioślarz	1 szt.	beobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i zbudowane z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchowe rury stalowe - podstopnice i śruby ze stali nierdzewnej, - siedziska i oparcia z płyty HDPE, antypoślizgowej, odpornej na warunki atmosferyczne w kolorze szarym, - siedzisko ruchome - uchwyty i ręczki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015

			Instrukcja użytkowania trwale zamieszczona na konstrukcji nośnej
7	motyl	1 szt.	bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i zbudowane z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchowe rury stalowe - podstopnice i śruby ze stali nierdzewnej, - siedziska i oparcia z płyty HDPE, antypoślizgowej, odpornej na warunki atmosferyczne w kolorze szarym, - uchwyty i ręczki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 Instrukcja użytkowania trwale zamieszczona na konstrukcji nośnej
8	twister	1 szt.	bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i zbudowane z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchowe rury stalowe - podstopnice i śruby ze stali nierdzewnej, - koło pokryte płyty HDPE, antypoślizgowej, odpornej na warunki atmosferyczne w kolorze szarym, - uchwyty i ręczki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 Instrukcja użytkowania trwale zamieszczona na konstrukcji nośnej
9	Kosz na śmieci	1 szt.	w całości wykonany ze stali, ocynkowany i malowany podwójnie proszkowo pokrywa stalowa
10	Ławka z rur stała z oparciem	2 szt.	- konstrukcja ze stali, ocynkowanej i malowanej podwójnie proszkowo - siedziska i oparcia z płyty drewniane, zabezpieczonej przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi w kolorze naturalnego drewna
11	Tablica informacyjna	1 szt.	- konstrukcja ze stali, ocynkowanej i malowanej podwójnie proszkowo - wysokość tablicy w przedziale 180-200cm - szerokość tablicy w przedziale 70-100 cm
12	Wykonanie utwardzenia		Wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej bezfazowej wraz z podbudową na powierzchni 154 m

13	Transport i montaż ww. urządzeń		Dostawa wraz z montażem kompletu urządzeń
----	---------------------------------	--	---

Część 6: Budowy siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej w Kalinie

Lp	Urządzenie	Ilość	Opis
1	biegacz	1 szt.	bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i zbudowane z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchowe rury stalowe - podstopnice i śruby ze stali nierdzewnej, - uchwyty i ręczki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 Instrukcja użytkowania trwale zamieszczona na konstrukcji nośnej
2	orbitrek	1 szt.	bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i zbudowane z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchowe rury stalowe - podstopnice i śruby ze stali nierdzewnej, - uchwyty i ręczki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 Instrukcja użytkowania trwale zamieszczona na konstrukcji nośnej
3	wioślarz	1 szt.	bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i zbudowane z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchowe rury stalowe - podstopnice i śruby ze stali nierdzewnej, - siedziska i oparcia z płyty HDPE, antypoślizgowej, odpornej na warunki atmosferyczne w kolorze szarym, - siedzisko ruchome

			- uchwyty i ręczki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 Instrukcja użytkowania trwale zamieszczona na konstrukcji nośnej
4	wahadło	1 szt.	bezoobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i zbudowane z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchowe rury stalowe - podstopnice i śruby ze stali nierdzewnej, - uchwyty i ręczki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 Instrukcja użytkowania trwale zamieszczona na konstrukcji nośnej
5	steper	1 szt.	bezoobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i zbudowane z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchowe rury stalowe - podstopnice i śruby ze stali nierdzewnej, - uchwyty i ręczki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 Instrukcja użytkowania trwale zamieszczona na konstrukcji nośnej
6	twister	1 szt.	bezoobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i zbudowane z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchowe rury stalowe - podstopnice i śruby ze stali nierdzewnej, - koło pokryte płytą HDPE, antypoślizgowej, odpornej na warunki

			atmosferyczne w kolorze szarym, - uchwyty i ręczki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 Instrukcja użytkowania trwale zamieszczona na konstrukcji nośnej
7	Wyciąg górny	1 szt.	bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i zbudowane z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchowe rury stalowe - podstopnice i śruby ze stali nierdzewnej, - siedzisko i oparcie z płyty HDPE, antypoślizgowej, odpornej na warunki atmosferyczne w kolorze szarym, - uchwyty i ręczki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 Instrukcja użytkowania trwale zamieszczona na konstrukcji nośnej
8	Wyciskanie siedząc	1 szt.	bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i zbudowane z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchowe rury stalowe - podstopnice i śruby ze stali nierdzewnej, - siedzisko i oparcie z płyty HDPE, antypoślizgowej, odpornej na warunki atmosferyczne w kolorze szarym, - uchwyty i ręczki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 Instrukcja użytkowania trwale zamieszczona na konstrukcji nośnej

9	Prasa nożna	1 szt.	bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne i zbudowane z elementów stalowych z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe - wsporniki ruchowe rury stalowe - podstopnice i śruby ze stali nierdzewnej, - siedziska i oparcia z płyty HDPE, antypoślizgowej, odpornej na warunki atmosferyczne w kolorze szarym, - siedzisko ruchome - uchwyty i rączki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane ma być śrubowo jako sztywne Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi Instrukcja użytkowania urządzeń naniesiona sitodrukiem Klasa dokładności zestawu : A Klasa użytkowania zestawu: S Udźwig urządzenia min. 150 kg Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 Instrukcja użytkowania trwale zamieszczona na konstrukcji nośnej
10	Ławka z rur stała z oparciem	2 szt.	- konstrukcja ze stali, ocynkowanej i malowanej podwójnie proszkowo - siedziska i oparcia z płyty drewniane, zabezpieczonej przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi w kolorze naturalnego drewna
11	Stolik do gry w szachy i chińczyka	1 szt.	Stół w zestawie z dwiema ławkami, - blat betonowy, gładko wyszlifowany, zabezpieczony lakierem przed zmywaniem się plansz - siedziska i oparcia z płyty drewniane, zabezpieczonej przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi w kolorze naturalnego drewna
12	Kosz na śmieci	1 szt.	w całości wykonany ze stali, ocynkowany i malowany podwójnie proszkowo - pokrywa stalowa
13	Tablica informacyjna	1 szt.	- konstrukcja ze stali, ocynkowanej i malowanej podwójnie proszkowo - wysokość tablicy w przedziale 180-200cm - szerokość tablicy w przedziale 70-100 cm
14	Kostka bezfazowa + ułożenie wraz z podbudową		Wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej bezfazowej wraz z podbudową na powierzchni 154 m pod ww. urządzenia
15	Transport i montaż ww. urządzeń		Dostawa wraz z montażem kompletu urządzeń

Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych sprzętów na siłownię zewnętrzną po dwa na jednej konstrukcji wsporczej.