

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nakładki asfaltowej  
ADRES INWESTYCJI : Starowa Góra ul. Batorego  
INWESTOR : Gmina Rzgów  
ADRES INWESTORA : 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : Drogownictwo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : (-) Edward Kamiński  
mgr inż. Bogdan Błaziński  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Szelewski  
DATA OPRACOWANIA : 13.06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.06.2017

Data zatwierdzenia

| Lp.       | Podstawa                      | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | j.m.                                                     | Poszcz.                            | Razem    |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  |                               | <b>Roboty przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                    |          |
| 1<br>d.1  | KNNR 6<br>1305-01             | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3<br>szt. 2<br>2*0.1                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                     | <br><br>0.200                      |          |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | RAZEM                              | 0.200    |
| 2<br>d.1  | KNNR 6<br>0803-05<br>analogia | Ręczne rozebranie nawierzchni (istniejących wjazdów) z kostki betonowej grub. 8 cm<br>- posesja róg ul. Jagiełły, zjazd, furtka, 6,70 m<br>- ul. Batorego posesja 7, zjazd, furtka 6,20 m<br>- // - 18 zjazd, furtka 6,90 m<br>- // - 12/14 zjazd, furtka 5,00 m<br>- // - 8 zjazd, furtka 11,00 m<br>- // - 4 zjazd, furtka 7,00 m<br>6.70+6.20+6.90+5.00+11.00+7.00 | m <sup>2</sup><br><br><br><br><br><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br><br><br><br><br><br>42.800 |          |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | RAZEM                              | 42.800   |
| 3<br>d.1  | KNNR 6<br>0502-03             | Ułożone kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( materiał inwestora )<br>42.80                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                     | <br><br>42.800                     |          |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | RAZEM                              | 42.800   |
| 4<br>d.1  | KNNR 6<br>0806-03             | Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 15x30x100 cm i oporników na ławie betonowej<br>42.80                                                                                                                                                                                                                                                                    | m<br><br>m                                               | <br><br>42.800                     |          |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | RAZEM                              | 42.800   |
| 5<br>d.1  | KNNR 6<br>0403-03             | Ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm i oporników na ławie betonowej z betonu C12/15 ( krawężniki z odzysku )<br>42.80                                                                                                                                                                                                                             | m<br><br>m                                               | <br><br>42.800                     |          |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | RAZEM                              | 42.800   |
| <b>2</b>  |                               | <b>Wykonanie podbudowy na skrzyżowaniu z ul. Centralną</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                    |          |
| 6<br>d.2  | KNNR 6<br>0102-03             | Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników<br>5.00*1.50                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                     | <br><br>7.500                      |          |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | RAZEM                              | 7.500    |
| 7<br>d.2  | KNNR 6<br>0102-01<br>analogia | Dodatek za pogłębienie koryta o gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników<br>5.00*1.50                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                     | <br><br>7.500                      |          |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | RAZEM                              | 7.500    |
| 8<br>d.2  | KNR 4-01<br>0108-02           | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III<br>7.50*0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                     | <br><br>3.000                      |          |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | RAZEM                              | 3.000    |
| 9<br>d.2  | KNNR 1<br>0208-02             | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km<br>Krotność = 3<br>7.50*0.40                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                     | <br><br>3.000                      |          |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | RAZEM                              | 3.000    |
| <b>3</b>  |                               | <b>Roboty nawierzchniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                    |          |
| 10<br>d.3 | KNR AT-03<br>0102-01          | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km<br>(10.5*2.00)+(5.00*2.00)*2                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                     | <br><br>41.000                     |          |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | RAZEM                              | 41.000   |
| 11<br>d.3 | KNNR 6<br>1005-06             | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych<br>a) ul. Batorego od ul. Centralnej<br>(306.00*5.00)+30.00m2(łuki)+(4.00*10.00) skrzyżowanie z ulicami bocznymi<br>b) ul. Boczna 61,00*5,20.<br>(306.00*5.00)+30.00+(4.00*10.00)+(61.00*5.20)                                                                                                            | m <sup>2</sup><br><br><br><br><br>m <sup>2</sup>         | <br><br><br><br><br>1917.200       |          |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | RAZEM                              | 1917.200 |
| 12<br>d.3 | KNNR 6<br>0309-02             | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)<br>Krotność = 1.25<br>1917.2                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                     | <br><br>1917.200                   |          |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | RAZEM                              | 1917.200 |
| 13<br>d.3 | KNNR 6<br>0309-07             | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km<br>Krotność = 15<br>((306.00*5.00)+30.00+(4.00*10.00)+(61.00*5.20))*0.125                                                                                                                                                                                                                      | t<br><br>t                                               | <br><br>239.650                    |          |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | RAZEM                              | 239.650  |