

The drawing shows a cross-section of a road with a total width of 6000 mm. The road surface is 6000 mm wide with a 12% cross-slope (120 mm difference in height). On both sides, there is a concrete curb (Krawężnik 15x30 cm) and a concrete profiled gutter (Profilakrył betonowy). Outside the gutter, there is a brick-paved drainage ditch (Kolekta brukowa betonowa 8 cm) with a width of 800 mm. The ditch is bordered by concrete walls (Obrzeże betonowe 8x30 cm). The ditch has a depth of 400 mm and a bottom width of 400 mm. The distance from the road edge to the ditch is 1000 mm. The total width of the ditch area is 3000 mm. The drawing also shows the height of the curb (120 mm) and the gutter (40 mm).

Kostka brukowa betonowa 8 cm (szara)

Podszwytka cement-piasek gr 3 cm (1:3)

Podbudowa z kruszywa łamanego o ziarnistości 0-31,5 mm gr. 24 cm

warstwa odsączająca z piasku

grunt rodzimy

 biprolas Spółka z o.o.		BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LEŚNICTWA 90-508 Łódź, ul Gdańska 112		Umowa nr 03/03/2015
Temat: PB budowy drogi powiatowej				Data 05.2015 r.
Obiekt: Droga powiatowa nr 2909E w obrębie wsi Kalinko				Skala 1:1000
Branża: Drogowa				Nr rys. 2.5
Tytuł rysunku: Szczegóły				
Autor projektu: mgr inż. Jan Moreń			Upr. bud. nr 298/89/WŁ	Podpis